BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

# پلاستی سایزر ها

پلاستی سایزر ها عمدتا محصولاتی می باشند که اغلب به منظور بهبود انعطاف‌پذیری، سهولت در شکل‌دهی و قالب‌گیری در تولید پلاستیک ها و لاستیک ها مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت بسپارلیا انواع گوناگونی از پلاستی سایزر های حاوی فتالات و فاقد فتالات را برای کاربردهای مختلف تولید و عرضه می نماید.

| نام محصول | توضیحات | ظاهر | ویسکوزیته (mPa.s) | دانسیته ($g/cm^3$) | ضریب شکست | عدد اسیدی (mgKOH/g) | درصد آب(٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIBP/DBP (دی ایزو بوتیل فتالات/ دی بوتیل فتالات)** | پلاستی سایزر های حاوی فتالات که در پلاستیک ها، پوشش های نیتروسلولزی، پوشش سطوح، خمیر رنگ ها و رزین های وینیلی استفاده می گردد | مایع شفاف بی بو | ۳۰ - ۳۵ | ۱/۰۳۰ ± ۰/۰۱ | ۱/۴۹۵ ± ۰/۰۰۴ | ۰/۰۴> | ۰/۱> |
| **DOA (دی اکتیل آدیپات)** | پلاستی سایزر فاقد فتالات جهت PVC نرم، پوشش ها، لاستیک ها و بسته بندی های مواد غذایی ، سازگار با لاک های نیتروسلولزی | | ۱۳ - ۱۵ | ۰/۹۲۵ ± ۰/۰۱ | ۱/۴۴۶ ± ۰/۰۰۴ | ۰/۰۷> | ۰/۱> |

روغن سویا اپوکسی شده، با نام تجاری لیافلکس 6500 ، یک نرم کننده و کمک پایدارکننده است که اغلب درصنایع PVC نرم و کوپلیمرهای آن مورد مصرف می باشد. همچنین این محصول برای بهبود پایداری حرارتی و نوری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه، لیافلکس 6500 به عنوان یک رقیق کننده فعال برای سیستم های اپوکسی با ویسکوزیته بالا در صنایع کامپوزیت و رنگسازی، بدون ایجاد اثرات منفی بر خواص مکانیکی توصیه می گردد. لیافلکس 6500 میتواند نقش یک عامل اسید زدا (Acid Scavenger) در محصولاتی مانند مرکب های پایه روغنی, سموم کشاورزی و حشره کش های را مایع ایفا نماید.

| نام محصول | توضیحات | عدد اکسیران | عدد یدی | ویسکوزیته (mPa.s) | ویژگی |
|---|---|---|---|---|---|
| **لیافکس 6500** | روغن سویا اپوکسی شده | ۶-۶/۵ | ۱ - ۳ | ۴۰۰ - ۶۲۰ | سازگاری خوب با انواع گرید های PVC، لاستیک های کلردار و نیتروسلولز، تمایل کم به مهاجرت و فرار از سطح |


تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل: Info@basparlia.com
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶



# BASPARLIA

## CHEMICAL COMPANY