روغن سویای اپوکسی شده (ESBO)

روغن سویا اپوکسی شده، با نام تجاری لیافلکس 6500 ، یک نرم کننده و کمک پایدارکننده است که اغلب درصنایع PVC نرم و کوپلیمرهای آن مورد مصرف می باشد. همچنین این محصول برای بهبود پایداری حرارتی و نوری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه، لیافلکس6500 به عنوان یک رقیق کننده فعال برای سیستم های اپوکسی با ویسکوزیته بالا در صنایع کامپوزیت و رنگسازی، بدون ایجاد اثرات منفی بر خواص مکانیکی توصیه می گردد. لیافلکس 6500 میتواند نقش یک اسید زدا (Acid Scavenger) در محصولاتی مانند مرکب های پایه روغنی, سموم کشاورزی و حشره کش های مایع را ایفا نماید.

نام محصول	توضیحات	عدد اکسیران	عدد یدی	ویسکوزیته (mPa.s)	ویژگی
لیافلکس 6500	روغن سویا اپوکسی شده	۶-۶/۵	۱ - ۳	۴۰۰ - ۶۲۰	سازگاری مطلوب با انواع گرید های PVC، لاستیک کلردار و نیتروسلولز، تمایل کم به مهاجرت و فرار از سطح

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل: Info@basparlia.com
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶



BASPARLIA

CHEMICAL COMPANY