BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

خمیر رنگ ها

خمیر رنگ های الوان از توزیع یکنواخت پیگمنت ها در محمل های مختلف حاصل می گردند. شرکت بسپار لیا طیف وسیعی از خمیر رنگ ها را جهت رنگی نمودن قطعات تزریقی، قطعات پلیمری، فرایند های چاپ منسوجات، تولید چرم مصنوعی و فینیشینگ چرم طبیعی تولید و عرضه می نماید.

نام محصول	ویسکوزیته	صنایع							توضیحات
		کفش	قطعات خودرو	چرم طبیعی	چرم مصنوعی	کامپوزیت	نساجی	ابر صنعتی	
لیاپیست های سری ST/SL-600	کم تا متوسط	•							خمیر رنگ های الوان پایه پلاستی سایزر
لیاپیست های سری AT/AL-600	کم		•						خمیر رنگ های الوان پایه پلاستی سایزر
لیاپیست های سری LE/LH-600	کم تا متوسط			•					خمیر رنگ های الوان پایه آب
لیاپیست های سری CH-600	کم تا زیاد				•				خمیر رنگ های الوان پایه پلاستی سایزر
لیاپیست های سری CS/CP-600	کم تا زیاد				•				خمیر رنگ های الوان پایه حلال و فاقد حلال
لیاپیست های سری KF-600	کم تا زیاد					•			خمیر رنگ های الوان فاقد حلال
لیاپیست های سری TP/TX-600	کم						•		خمیر رنگ های الوان پایه آب
لیاپیست های سری IC-600	کم تا متوسط							•	خمیر رنگ های الوان پایه پلاستی سایزر

- خمیر رنگ های الوان فاقد فتالات نیز بنا به درخواست مشتری تولید می گردند
- خمیر رنگ های الوان سفید با خاصیت ضد زرد شدگی با توان جذب بالا ی اشعه UV نیز موجود می باشد
- خمیر رنگ های الوان را می توان در هر صنعت با رنگ مورد درخواست مشتری مطابقت داد

طبقه بندی رنگ ها

طیف سفید تا طوسی	۶۰۰-۶۰۹	طیف قهوه ای	۶۵۰-۶۵۹
طیف زرد	۶۱۰-۶۱۹	طیف آبی تا سرمه ای	۶۶۰-۶۶۹
طیف کرم	۶۲۰-۶۲۹	مشکی	۶۷۹-۶۷۰
طیف نارنجی تا قرمز	۶۳۰-۶۳۹	طیف سبز	۶۸۹-۶۸۰
طیف زرشکی	۶۴۰-۶۴۹		

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول ۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸

کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹ ۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰

ایمیل: Info@basparlia.com ۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸

وب سایت: www.basparlia.com ۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

BASPARLIA
CHEMICAL COMPANY

پلاستی سایزر ها

پلاستی سایزر ها عمدتا محصولاتی می باشند که اغلب به منظور بهبود انعطاف‌پذیری، سهولت در شکل‌دهی و قالب‌گیری در تولید پلاستیک ها و لاستیک ها مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت بسپارلیا انواع گوناگونی از پلاستی سایزر های حاوی فتالات و فاقد فتالات را برای کاربردهای مختلف تولید و عرضه می نماید.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	ویسکوزیته (mPa.s)	دانسیته (g/cm^3)	ضریب شکست	عدد اسیدی (mgKOH/g)	درصد آب(٪)
DIBP/DBP (دی ایزو بوتیل فتالات/ دی بوتیل فتالات)	پلاستی سایزر های حاوی فتالات که در پلاستیک ها، پوشش های نیتروسلولزی، پوشش سطوح، خمیر رنگ ها و رزین های وینیلی استفاده می گردد	مایع شفاف بی بو	۳۰ - ۳۵	۱/۰۳۰ ± ۰/۰۱	۱/۴۹۵ ± ۰/۰۰۴	۰/۰۴>	۰/۱>
DOA (دی اکتیل آدیپات)	پلاستی سایزر فاقد فتالات جهت PVC نرم، پوشش ها، لاستیک ها و بسته بندی های مواد غذایی ، سازگار با لاک های نیتروسلولزی		۱۳ - ۱۵	۰/۹۲۵ ± ۰/۰۱	۱/۴۴۶ ± ۰/۰۰۴	۰/۰۷>	۰/۱>

روغن سویا اپوکسی شده، با نام تجاری لیافلکس 6500 ، یک نرم کننده و کمک پایدارکننده است که اغلب درصنایع PVC نرم و کوپلیمرهای آن مورد مصرف می باشد. همچنین این محصول برای بهبود پایداری حرارتی و نوری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه، لیافلکس 6500 به عنوان یک رقیق کننده فعال برای سیستم های اپوکسی با ویسکوزیته بالا در صنایع کامپوزیت و رنگسازی، بدون ایجاد اثرات منفی بر خواص مکانیکی توصیه می گردد. لیافلکس 6500 میتواند نقش یک عامل اسید زدا (Acid Scavenger) در محصولاتی مانند مرکب های پایه روغنی, سموم کشاورزی و حشره کش های را مایع ایفا نماید.

نام محصول	توضیحات	عدد اکسیران	عدد یدی	ویسکوزیته (mPa.s)	ویژگی
لیافکس 6500	روغن سویا اپوکسی شده	۶-۶/۵	۱ - ۳	۴۰۰ - ۶۲۰	سازگاری خوب با انواع گرید های PVC، لاستیک های کلردار و نیتروسلولز، تمایل کم به مهاجرت و فرار از سطح

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل: Info@basparlia.com
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

ترکننده ها و دیسپرس کننده های پیگمنت

به منظور توزیع یکنواخت و متناسب ذرات جامد، نظیر پیگمنت ها و فیلر ها در محمل های مایع، استفاده از پراکنش گر ها و تر کننده های * (WDA) مناسب امری ضروری است. یک پراکنش گر باید ضمن ویژگی تر کنندگی منجر به جدا سازی ذرات جامد از یکدیگر و توزیع یکنواخت آن ها در بستر مایع گردد. شرکت بسپار لیا طیف گسترده ای از پراکنش گر ها را جهت محصولات پایه آب ، پایه حلال و فاقد حلال عرضه می نماید. پراکنش گر های این شرکت ضمن برخورداری از عملکرد مناسب از لحاظ تر کنندگی و توزیع یکنواخت، موجب پایداری فرمولاسیون شده و از ته نشینی ذرات جامد در طی زمان نیز جلوگیری به عمل می آورند.

نام محصول	توضیحات	درصد جامد(٪)	عدد آمینی (mgKOH/g)	ویژگی	WB	SB	SF
لیافزا S-3012/S-3028	کوپلیمر پایه پلی استری با وزن مولکولی بالا	۱۰۰/۷۰	۳۳ - ۴۸	مناسب جهت پیگمنت های معدنی و آلی، به ویژه به منظور ایجاد پایداری برای کربن بلک در سیستم های پایه حلال و فاقد حلال توصیه می گردد. لیافزا S-3028 در مقایسه با لیافزا S-3012 در خمیر رنگ های پایه پلاستی سایزری از قدرت عملکرد بهتری برخوردار است		●	●
لیافزا S-3038 /S-3052/S-3058	کوپلیمر پایه پلی اتری با وزن مولکولی بالا	۱۰۰	۴ - ۱۰	این محصولات جهت مرکب های چاپ گراوور و فلکسو، انواع کفپوش نیز پیشنهاد می گردد. جهت دیسپرس نمودن کربن بلک در سیستم های غیر حلالی، لیافزا S-3038، در مقایه با لیافزاهای S-3058/S-3052، از عملکرد بهتری از لحاظ کاهش ویسکوزیته خمیررنگ برخوردار است.		●	●
لیافزا S-3067/S-3066	پلی استر-پلی آمید با با جرم مولکولی متوسط	۹۵-۱۰۰	۲۰-۲۴	دیسپرس کننده جهت سیستم های پایه حلال مانند مرکب های چاپ گراوور و فلکسو، انواع کفپوش و سیستم های پایه حلال با درصد جامد کم استفاده شود. این محصولات جهت تولید خمیررنگ های با ویسکوزیته بالا، توصیه می گردند.		●	
لیافزا S-4013	پراکنش گر پایه گیاهی	۱۰۰		مناسب جهت خمیر رنگ های پایه پلی استری، اپوکسی، آلکیدی و یورتانی		●	●

WB :پایه آب **SB**: پایه حلال **SF**:فاقد حلال ● بسیار توصیه می گردد ● توصیه می گردد WDA = Wetting & Dispersing Agents*

BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

ترکننده ها و دیسپرس کننده های پیگمنت

نام محصول	توضیحات	درصد جامد(٪)	pH	ویژگی	WB	SB	SF
لیاکریل WM-5050/5052	رزین های اکریلیکی اصلاح شده با استایرن، حاوی گروه های جاذب پیگمنت	۳ ± ۷۰	۷-۸	پراکنش گر جهت جلوگیری از ته نشینی و لخته شدن پیگمنت های آلی، معدنی و کربن بلک در سیستم های پایه آب به ویژه مرکب های فلکسو	●		
لیاکریل WM-6010	نمک پلی آکریلیکی اصلاح شده	۱ ± ۳۰	۸,۵-۹,۵	پراکنش گر جهت جلوگیری از ته نشینی و لخته شدن پیگمنت های معدنی و فیلرها در سیستم های پایه آب	●		
لیافزا S-2016	تر کننده و دیسپرس کننده بر پایه اسید های چرب، حاوی گروه های جاذب پیگمنت	۱۰۰	۹-۱۰	جهت سیستم های پایه آب با pH ۹-۱۰ ، موجب بهبود پراکنش، براقیت و کاهش ویسکوزیته می گردد	●		
TRO (Turkish Red Oil)	سورفکتنت بر پایه روغن کرچک	۸۵	۶-۷	امول سیفایر، پایدار کننده، پراکنش گر و تر کننده با اثرات روان کنندگی در سیستم های پایه آب	●		

WB:پایه آب **SB:** پایه حلال **SF**:فاقد حلال ● بسیار توصیه می گردد ● توصیه می گردد WDA = Wetting & Dispersing Agents*

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل: Info@basparlia.com
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

لیاپل های SP-803، SP-5600 و SP-5606 رزین های کوپلیمری پایه پلی استری می باشند و دارای ویژگی های ساختاری شیمیایی خاصی هستند. این محصولات جهت مصرف درصنایع رنگ سازی و پلی یورتان توصیه می گردند.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	عدد اسیدی (mgKOH/g)	درصد آب(٪)	ویسکوزیته (mPa.s)	عدد هیدروکسیل (mgKOH/g)	کاربرد
SP-803	رزین پلی استر سازگار با انواع پلی استرها و نرم کننده ها	مایع شفاف و بی بو (کمی مایل به قهوه ای)	۱۱>۰		۳۵۰۰ - ۵۰۰۰ (۲۵ °C)		عامل ضد ته نشینی به ویژه جهت خمیر رنگ های پایه پلاستی سایزری
SP-5600	رزین پلی استر غیراشباع با ویسکوزیته پایین		۵ - ۸		۳۰۰ - ۴۰۰ (۲۵ °C)		محمل مناسب جهت خمیر رنگ های فاقد حلال به منظور کاربرد های صنعتی
SP-5606	رزین پلی استر جهت فوم های پلی یورتان نرم، نیمه سخت و سخت		۲>۰	۰/۲>	۴۰۰ - ۵۵۰ (۷۰ °C)	۵۶ ± ۲	جهت فوم های زیره کفش، فوم های میکروسلولزی، کفپوش ها ، لاستیک های انعطاف پذیر، نیمه سخت و سخت و غیره

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل:Info@basparlia.com
وب سایت :www.basparlia.com

۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

پلاستی سایزر یورتانی سری ۸۰۰۰، رزین‌های یورتانی با خاصیت نرم کنندگی و فاقد ایزوسیانات **آزاد** می باشند. اغلب در اکستندر های مرکب چاپ فلکسو و گراور پایه حلال استفاده می گردد. این محصول با انواع رزین های نیتروسلولزی و یورتانی سازگار بوده و انعطاف پذیری و چسبندگی لایه پلیمری نیتروسلولزی به بستر پلاستیکی را بهبود می بخشد.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	عدد اسیدی (mgKOH/m)	درصد جامد(٪)	ویسکوزیته (mPa.s)	حلال	کاربرد
PUR-8005	رزین یورتانی با قابلیت نرم کنندگی و بهبود چسبندگی، براقیت بالا و قابلیت انبارش طولانی تر در مقایسه با PUR-8004	مایع زرد کم رنگ	حداکثر ۱۲	۳ ± ۸۲	۳۰۰-۲۰۰	اتیل استات، اتانول	جهت مرکب چاپ گراوور و فلکسو سازگار با انواع رزین های نیتروسلولزو یورتانی، مناسب جهت انواع سطوح BOPP، پلی استر، PU و PVC

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل:Info@basparlia.com
وب سایت :www.basparlia.com

۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

پوشش ها و لاک ها

ساخت یک کفش یا یک محصول چرمی طبیعی شامل چندین مرحله است. بسته به مواد اولیه مورد مصرف، تکنولوژی و فناوری , فرایند ساخت و مد روز فعالیت های بسیاری صورت می گیرد. از پوشش های زیره و پاشنه کفش مانند PVC , PU و ABS تا لاک های بر پایه آب جهت چرم طبیعی رویه کفش، بسپارلیا طیف گسترده‌ای از محصولات را عرضه می نماید و تقریبا قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای مشتریان خویش می باشد. پوشش ها و لاک ها جهت کاربرد های مختلف به شرح ذیل است:

نام محصول	توضیحات	کاربرد
لیاپوش های سری 2800	پوشش های جهت زیره PU کفش، صندل و دمپایی	پوشش های پاششی هوا خشک جهت زیره PU کفش، صندل و دمپایی در رنگ های مختلف با جلوه های براق و مات عالی بنا به درخواست مشتریان
لیاشید های سری SS-1600	پوشش های شفاف جهت زیره PU کفش ، صندل و دمپایی	پوشش های پاششی هوا خشک شفاف جهت زیره PU کفش، صندل و دمپایی در رنگ های مختلف
لیالاک های سری SS-200	پوشش های بی رنگ و شفاف جهت رویه PU و PVC	لیالاک های سری SS-200 لاک هایی به منظور ایجاد یک لایه بی رنگ، شفاف، براق یا مات روی سطوح PU و PVC طراحی شده اند
لیاپوش های سری SK-2400	پوشش های جهت زیره PVC کفش، صندل و دمپایی	پوشش های پاششی هوا خشک زیره PVC کفش، صندل و دمپایی در رنگ های مختلف با جلوه های کاملا براق و مات بنا به درخواست مشتریان
لیاشید های سری SK-1400	پوشش های شفاف جهت زیره PVC کفش، صندل و دمپایی	پوشش های شفاف پاششی هوا خشک جهت زیره PVC کفش، صندل و دمپایی در رنگ های مختلف
لیالاک های سری SK-200	پوشش های بی رنگ و شفاف جهت رویه PVC	لیالاک های سری SK-200 لاک هایی بر پایه PVC هستند که جهت استفاده بر روی زیره های PVC به منظور دستیابی به ظاهری براق و شفاف طراحی شده اند

نام محصول	توضیحات	کاربرد
لیاپوش های سری SJ-2400	پوشش های زیره کفش PU و PVC با قابلیت برس خوری	لیاپوش های سری SJ-2400 به عنوان یک پوشش جهت رویه های از جنس PU و PVC طراحی شده اند. همچنین به عنوان پوشش ثانویه بر روی لیاپوش های سری 2800 یا SK-2400 استفاده می گردند. با برس خوری این پوشش ها پس از اعمال می توان به شید مورد نظر دست یافت
لیاپوش های سری SA-2500	پوشش های پاشنه های ABS	پوشش های پاششی هوا خشک جهت پاشنه های ABS و HIPS در رنگ های مختلف با جلوه های براق و مات عالی بنا به درخواست مشتریان
لیاپوش های سری SW-2500	پوشش های پایه آب جهت رویه کفش های چرم طبیعی	لیاپوش های سری SW-2500 پوشش های بر پایه آب، در رنگ های مختلف موجود هستند و به منظور ترمیم سطوح چرم طبیعی خراشیده و همچنین به عنوان لاک برای ایجاد ظاهری براق یا مات بر روی چرم طبیعی مورد مصرف هستند
لیاشید های سری SS-1000	پوشش های رویه کفش های چرم طبیعی	لیاشید های سری SS-1000 لاک های بر پایه حلال هستند که در رنگ های مختلف جهت رویه چرم طبیعی موجود می باشند
لیام SL-900	پوشش های رویه کفش های چرم طبیعی	لیام سری SL-900 پوشش‌های خمیری بر پایه آب هستند که در رنگ های مختلف موجود می باشند و جهت ترمیم رویه چرمی طبیعی خراشیده یا فرسوده استفاده می گردند
سری SH-700	حلال ها	بسپار لیا بسته به نوع لایه زیرین، انواع حلال ها را به منظور سهولت در استفاده از پوشش ها و لاک های خود عرضه می نماید
لیالاک های سری LS-200	لاک های جهت پوشش چرم طبیعی	لاک های بر پایه نیتروسلولز با جلوه های براق و مات جهت تکمیل رویه چرم طبیعی

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
ایمیل:Info@basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
وب سایت :www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

رها کننده های قالب و واکس ها

رهاکننده های قالب تولید شرکت بسپار لیا به طور معمول جهت رها سازی زیره های کفش پلی یورتان، قطعات پلاستیکی، کامپوزیتی از قالب و همچنین سطوح چرم طبیعی از دستگاه پرس پیشنهاد می گردند.

- رها کننده های قالب سری Liasil SRA-960 و Liasil SRA-9100 بر پایه سیلیکون، جهت اسپری نمودن بر روی سطوح قالب های تزریق زیره کفش، صندل و دمپایی های پلی یورتان و با هدف دستیابی به حداکثر میزان رها سازی و حداقل تجمع در قالب طراحی شده اند.
- لیاواکس های سری WRA FG، رها کننده هایی بر پایه پلی اتیلن می باشند و به منظور رها سازی قطعات کامپوزیتی مورد استفاده قرار می گیرند.
- لیاواکس های سری LE-540 واکس هایی بر پایه پارافین می باشند که با هدف رها سازی چرم طبیعی از سطوح داغ دستگاه پرس مورد استفاده قرار می گیرند.
- لیاواکس های سری WRA-800 واکس هایی بر پایه پلی اتیلن می باشند که جهت رها سازی فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر (Flexible) مورد استفاده قرار می گیرند.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	ویسکوزیته (mPa.s)	ضریب شکست	دانسیته (g/cm^3)	درصد جامد(٪)
لیاسیل های سری SRA-960	رها کننده های بر پایه سیلیکون زیره کفش	مایع شفاف بی بو	۱۰۰۰ -۱۴۵۰	۱/۴۵۰± ۰/۰۰۱	۰/۹۷۵ ± ۰/۰۲۰	۱۰۰
لیاسیل های سری SRA-9100		مایع بی رنگ براق	۷۰	۱/۴۰۲ ± ۰/۰۰۱	۰/۹۶۰ ± ۰/۰۲۰	۶۰
لیاواکس های سری WRA FG	واکس های پلی اتیلنی جهت قطعات کامپوزیتی	خمیر شیری رنگ			۰/۸۰۰ – ۰/۹۸۰	۳۷ - ۴۲
لیاواکس های سری LE-540	واکس هایی بر پایه پارافین با هدف رها سازی چرم طبیعی از سطوح داغ دستگاه پرس	مایع سفید رنگ				۱۰
لیاواکس های سری WRA-800	واکس های پلی اتیلنی جهت فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر (Flexible)	خمیر شیری رنگ			۰/۷۸۰ – ۰/۹۸۰	۱۵/۵ – ۱۷

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل:Info@basparlia.com
وب سایت :www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

بسپارلیا در این بخش دو نوع محصول را ارائه می دهد:

- **لیاسیل-۷۱۵**
- **لیاپلاست-۸۱۱**

لیاسیل- ۷۱۵ نوعی درزگیر است که در ساخت بشکه های فلزی به منظور تقویت مقاومت بشکه ها در برابر مواد خورنده و حلال ها استفاده می گردد.

لیاپلاست- ۸۱۱ یک پلاستی سول است که به عنوان درزگیر برای درپوش بشکه های فلزی استفاده می گردد.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	دانسیته (g/cm^3)	pH ۲۰°C	مقاومت حرارتی(°C)	درصد جامد(٪)	کاربرد
لیاسیل-۷۱۵	رزین امولسیونی که به عنوان درزگیر ضد خوردگی استفاده می گردد	خمیر طوسی رنگ	۱/۳۰ ± ۰/۰۵	۸ - ۹	۲۰۰>۰	۵۸	به عنوان درزگیر در تولید بشکه های فلزی استفاده می گردد

- زمان پخت فیلم با ضخامت ۱۲۰ میکرون در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد: ۵ دقیقه

نام محصول	توضیحات	چسبندگی به فلز	ویسکوزیته دینامیکی	ازدیاد طول در نقطه شکستن.	مقاومت حرارتی(°C)	درصد جامد(٪)	کاربرد
لیاپلاست-۸۱۱	ترکیب پلیمری بر پایه PVC که به عنوان درزگیر استفاده می گردد	عالی	۱ الی ۲ دقیقه	۲۰ - ۳۰	۲۰۰>۰	۵۵	به عنوان پلاستی سول برای ساخت واشر بشکه های فلزی، سطل ها و قوطی ها استفاده می گردد

- دمای پخت (زمان پخت ۱۵ دقیقه): ۸۰ – ۱۳۵ درجه سانتی گراد

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل: Info@basparlia.com
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

لیافام PS- 5200 یک رنگینه پایه حلال مشکی می باشد که به طور خاص جهت صنایع کفش، چرم مصنوعی و طبیعی طراحی شده است و دارای قدرت رنگدهی و براقیت بسیار بالا می باشد.

لیازولار UN-5771 یک رنگینه مشکی جهت سیستم های پایه آب و پایه حلال می باشد. لیازولار UN-5771 جهت استفاده در فرآیند رنگ دهی به پوشش رویه و زیرین و همچنین مرحله تکمیل (فینیشینگ) سطوح چرم طبیعی طراحی گردیده است.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	دانسیته (g/cm^3)	pH ۲۰°C	حلال	کاربرد
لیافام PS-5200	رنگینه قابل استفاده در فرمولاسیون پوشش های پایه حلال	مایع مشکی	۰/۹۸ ± ۰/۰۵		حلال های زود تبخیر شونده	چرم طبیعی، چرم مصنوعی
لیازولار UN-5771	لیازولار UN-5771 یک رنگینه قابل استفاده در سطوح چرم طبیعی و مصنوعی می باشد و در مقایسه با لیافام PS-5200 که منحصرا جهت پوشش های پایه حلال طراحی گردیده است، با هر دو سیستم پایه آب و پایه حلال سازگار می باشد		۰/۹۶ ± ۰/۰۵	۶/۵۶ – ۶/۶۱	حلال های قطبی، آب	

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
ایمیل: Info@basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶


BASPARLIA
CHEMICAL COMPANY